

Technická specifikace domu Svinaře



Základová deska:	železobeton založena na základových pasech
Zdivo:	BSG Klatovy 400mm liaporbeton+styropor -tvárnice TOL + S Ru 4,56 m ² K/W, U 0,21 W/m ² K
Stropy:	BSG Klatovy systémové betonové stropy 250mm
Schodiště:	monolitické železobetonové
Zateplení:	zateplené zdivo + navíc zatepleno 50 mm fasádní polystyren (výsledek lepší než porotherm)
Zateplení střechy:	minerální vata 340 mm
Krov:	vazníky dřevěné
Střešní krytina:	betonová taška Betonpress
Okna:	plastové trojsklo antracit/antracit od firmy Intos 1992
Omítky:	sádrové
Stropní podhled:	1NP sádrokarton, 2NP sádrokarton červený protipožární
Vytápění:	Tepelné čerpadlo 3E EasyLife s integrovaným nerezovým zásobníkem teplé vody a el.kotlem
Rozvod topení:	Podlahové teplovodní, garáž radiátor
Rekuperace:	Aldes InspirAir Top 300 Premium - rozvod po celém domě v podhledu
Dešťové vody:	Retenční nádrž 5m ³ (každý ½) na dešťovou vodu a rozvod na zahradu do Gardenaboxu